

MOGUL A 4

NLGI 4

Popis:

MOGUL A 4 je plastické mazivo vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů, zpevněných vápenatým mýdlem. Má krátkovláknitou strukturu, je máslovitého vzhledu, žluté barvy, střední až hutné konzistence.

Užití:

Je určeno zejména k mazání kluzných, ale i valivých ložisek, pracujících za normálních tlaků. Dobře odolává vlivům vody, a to i horké, a proto je možné ho používat i v mazaných místech, do nichž proniká vlhkost a voda. Hlavní oblastí jeho aplikace je mazání vodních čerpadel mobilních strojů a zařízení. Časté je i jeho použití ve vlhkých provozech průmyslových závodů (mlékárny, stroje na zpracování masa, konzervárny apod.). Uplatnění nachází i v domácnosti - například při mazání ložisek praček,

PLASTICKÉ MAZIVO PRO MOBILNÍ STROJE

nosti - například při mazání ložisek praček, různých závěsů apod.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CAHA 4

DIN 51 502 K4E-25

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení;
- je vhodné k mazání středně zatížených kluzných, event. valivých uložení automobilů a dalších mobilních strojů, příp. uložení průmyslových;
- výborně odolává vodě;
- dobře chrání mazaná uložení proti korozi.

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-25 až 80	
Zpevňovadlo		Ca mýdlo	
Bod skápnutí	°C	95	ČSN 65 6305
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	170 - 210	ČSN 65 6307
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	50	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-241 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.