

MOGUL LA 00

NLGI 00

Plastické mazivo

Popis:

MOGUL LA 00 je polotekuté plastické mazivo, vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů vysoké kvality, zpevněných lithným mýdlem. Je zušlechťeno inhibitory oxidace, koroze a vysokotlakou přísadou.

Užití:

Je určeno zejména pro použití v centrálních mazacích systémech nákladních automobilů, autobusů a ostatních strojů k mazání valivých i kluzných ložisek, kluzných ploch pracujících se středním až zvýšeným zatížením. Výborná tekutost maziva zabezpečuje velmi dobrý přívod maziva k mazaným uzlům (řízení, brzd, spojek přívěsů a ostatních agregátů).

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CBEB 00
DIN 51 502 GP00G-35

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení
- je vhodné k mazání valivých a kluzných uložení, kluzných ploch
- velmi dobrá čerpatelnost i za nízkých provozních teplot (naftěnický základový olej)
- je dlouhodobě použitelné v širokém rozsahu provozních teplot
- dobře odolává vodě
- výborně chrání mazaná uložení proti korozi

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-35 až 100	
Zpevňovadlo		Li mýdlo	
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	400 - 440	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	160	ČSN 65 6305
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	45	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-412 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu