

MOGUL LA 2 NLGI 2

Popis:

MOGUL LA 2 je plastické mazivo, vyrobené z pečlivě vybraných ropných základových olejů vysoké kvality zpevněných lithným mýdlem. Je zušlechtěno inhibitory oxidace a koroze a vysokotlakou přísadou (EP). Má krátkovláknitou strukturu, je poměkké až střední konzistence, zelenohnědé barvy.

Užití:

Mazivo je určeno zejména k mazání širokého spektra valivých ložisek se středním až zvýšeným zatížením, používaných v automobilech a dalších mobilních strojích. Je vhodné i k mazání uložení kluzných, malých ozubených převodů a dalších třecích kontaktů. Je schopné dlouhodobé funkce při středních obvodových rychlostech v širokém rozsahu teplot. Používá se jako univerzální mazivo v provozech, zabývajících se výrobou a opravami automobilů a mobilních strojů. Nejčastěji se využívá k mazání valivých ložisek s domazáváním i bez něho (dlouhodobé až životnostní náplně maziva - např. ložiska nábojů kol automobilů, ložiska kardanových kloubů, ložiska menších či středních elektromotorů - dynamy, alternátory, aj.). Úspěšně se uplatňuje při mazání kluzných uložení podvozků automobilů a mobilních strojů a to jak v případě třecích kontaktů s životnostní náplní maziva (např. některé kulové klouby), tak i kluzných uložení s občasným nebo kontinuálním domazáváním (např. svislé čepy a další kluzná místa podvozků). Občas se používá i k mazání jiných třecích kontaktů (např. malé ozubené převody aj.). Dobrá odol-

VÍCEÚČELOVÉ PLASTICKÉ MAZIVO PRO MOBILNÍ STROJE

nost proti vodě předurčuje tento výrobek i k použití v uloženíh pracujících v možném kontaktu s vodou (ložiska vodních čerpadel automobilů, nábojů kol, kluzných uložení podvozků apod.). Toto mazivo nachází své uplatnění i v běžných aplikacích v domácnosti.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743/9 CCEB 2

DIN 51 502 KP2K-30

Charakteristické vlastnosti:

- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost mazaných uložení;
- je vhodné k mazání zatížených valivých a kluzných uložení, malých ozubených převodů aj. automobilů a dalších mobilních strojů;
- je dlouhodobě použitelné v širokém rozsahu provozních podmínek (teploty, otáčky aj.);
- velmi dobře odolává vodě;
- výborně chrání mazaná uložení proti korozi;
- je to univerzální plastické mazivo pro mobilní techniku – přispívá k racionalizaci sortimentu maziv;
- je vhodné i pro aplikace v domácnosti (malé rotační přístroje, elektrické spotřebiče s mazanými kontakty apod.).

Charakteristické parametry:

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Teplotní rozsah použitelnosti	°C	-30 až 120	
Zpevňovadlo		Li mýdlo	
Penetrace při 25 °C	10 ⁻¹ mm	250 - 290	ČSN 65 6307
Bod skápnutí	°C	180	ČSN 65 6305
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C - informativně	mm ² /s	130	ČSN EN ISO 3104

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-258 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.